

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ CONFORM REGULAMENT UE 305/2011 RO

Nr. 72

1. Cod unic de identificare al produsului-tip	Produs termoizolant fabricat din spumă rigidă de poliizocianurat cu protecție pe ambele fețe de membrană respirabilă THERMOTOP PIR BV-BV
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate)	Izolații termice la clădiri
3. Fabricant	S.C TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A. Str. Uzinei nr.63, Rm. Valcea, jud. Valcea, Romania Tel: 0250-773377, Fax:0250-773030; Web: www.topanel.ro
4. Reprezentant autorizat:	n/a
5. Standard armonizat: Organism (organisme) notificat(e)	SR EN 13165 + A2 : 2016 n/a
6. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței	Sistemul 3
7. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:	Laboratorul notificat CTEC – NB 1871 a efectuat determinarea produsului – tip pe baza încercării de tip în cadrul sistemului 3 și a emis Raportul de Testare nr. 1 42 2878 și Raportul de Clasificare a reacției la foc nr. 1871-CPR-RtF-421

8. Performanța (performanțe) declarată (declare):

Caracteristici esențiale: (a se vedea Nota 1)		Performanța (a se vedea Nota 2)	Specificațiile tehnice armonizate (a se vedea Nota 3)
Conductivitatea termică	W/mK	0,0227	SR EN 12667 : 2002
Rezistență la compresiune la o deformație de 10%	KPa ≥ 110 <140 Nivel CS (10\Y) 130	134	SR EN 13165, pct.4.3.4.
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe suprafața	KPa ≥ 100 Nivel (TR 100)	143.8	SR EN 13165, pct.4.3.5.
Stabilitatea dimensională la 70°C și umiditate relativă 90, timp de 48 de ore:	Nivel DS (TH) 4		
- Lungime - Lățime - Grosime	≤1% ≤1% ≤4%	-0.2 +0.9 +3.1	SR EN 13165, pct.4.3.4.
Absorbția de apă de scurtă durată	Kg/m²	0.092	SR EN 13165, pct.4.3.7.1
Reacția la foc	clasa	F	EN 13501-1:2018
Transmisia vaporilor de apă		NPD	
Absorbția acustică		NPD	

Note referitoare la tabel:

- Coloana 1 cuprinde lista caracteristicilor esențiale, astfel cum sunt stabilite în specificațiile tehnice armonizate pentru utilizarea preconizată sau utilizările preconizate indicate la punctul 2 de mai sus;
- Pentru fiecare caracteristică esențială enumerată în coloana 1 și cu respectarea cerințelor de la articolul 6, coloana 2 cuprinde performanța declarată, exprimată pe niveluri, clase sau descrieri, în ceea ce privește caracteristicile esențiale corespunzătoare. Acronimul „NPD” (nicio performanță determinată) se utilizează în cazul în care nu se declară niciun fel de performanță;
- Pentru fiecare caracteristică esențială enumerată în coloana 1, coloana 3 cuprinde: (a) referința dată a standardului armonizat corespunzător și, dacă este relevant, numărul de referință al documentației tehnice specifice sau adecvate utilizate; sau (b) referința dată a documentului de evaluare european corespunzător, după caz, și numărul de referință al evaluării tehnice europene utilizate.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.



ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 ISO 45001: 2018

TOPANEL PRODUCTION PANELS SA

Vâlcea Offices Str. Uzinei 63, Stolnicești, Rm. Vâlcea

0250 773 377 office.valcea@topanel.ro

Bucharest Offices Clădirea J8 Office Park Str. Jiului

nr. 8, Clădirea A, etaj 3

www.topanel.ro 021 323 31 96 office@topanel.ro

TOPANEL®

PANOURI TERMOIZOLANTE

Locul și data emiterii documentului: Rm. Vâlcea, România

Data emiterii documentului:

Denumire beneficiar:	
Nr. stivă:	
Data fabricației:	

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 ISO 45001: 2018