

# ULTRACARE RUST REMOVER

Detergent în soluție apoasă, cu acțiune rapidă, fără acid, consistență vâscoasă, pH ușor alcalin, pentru îndepărtarea petelor de rugină.



## BENEFICII ȘI CARACTERISTICI

- Potrivit pentru materiale sensibile la acizi (cum ar fi piatra de calcar, inclusiv cea lustruită).
- Consistența groasă a produsului ajută la reducerea risipei.
- Aplicare rapidă și simplă.
- Îndepărtează rugină în profunzime.

## DOMENII DE UTILIZARE

**UltraCare Rust Remover** este un detergent formulat specific pentru îndepărtarea petelor de rugină chiar și de pe materiale sensibile la acizi cum ar fi piatra de calcar, inclusiv cea lustruită. Consistența densă a produsului optimizează eficiența acestuia, reducând astfel pierderile.

## CARACTERISTICI TEHNICE

Reacția treptată a **UltraCare Rust Remover** permite determinarea ușoară a timpului efectiv de contact necesar pentru îndepărtarea petelor de rugină de la suprafață, cât și a celor în profunzime. Datorită formulei sale speciale, produsul poate fi aplicat în mod repetat, fără riscuri de deteriorare a materialului ce trebuie tratat.

## MOD DE APLICARE

Umeziti suprafața ce trebuie curățată utilizând apă. Aplicați **UltraCare Rust Remover** într-un strat de circa 1 - 3 mm grosime pe zonele patate. Când intră în contact cu rugină, produsul reacționează capătând o culoare purpurie. Timpul de reacție variază în funcție de absorbanta materialului și de profunzimea petei de rugină. Îndepărtați produsul și clătiți suprafața după aplicare și apariția culorii purpurii și, în orice caz, după 5-10 minute. În cazul în care petele de rugină persistă după clătire și uscarea suprafeței, procesul poate fi repetat până la îndepărtarea totală a ruginii.

## RECOMANDARI

Dacă produsul este lăsat în contact cu suprafața un timp îndelungat (sau în particular în cazul petelor profunde de rugină), pe material poate persiste un ușor halou purpuriu. În acest caz, tratați suprafața utilizând un amestec de apă oxigenată și bicarbonat până la dispariția completă a haloului, apoi clătiți și repetați aplicarea **UltraCare Rust Remover** conform descrierii de mai sus. Efectuați întotdeauna teste preliminare pe suprafața de tratat pentru a verifica compatibilitatea acesteia cu produsul.

## CONSUM

Un flacon de 125 ml de **UltraCare Rust Remover** poate curata circa 0,5 m<sup>2</sup> de suprafata. Consumul este puternic influentat de gradul si de tipul murdariei si de tipul suprafetei de tratat.

## AMBALARE

**UltraCare Rust Remover** este disponibil in flacoane de 125 ml (cutii cu 10 bucati).

## DEPOZITARE

**UltraCare Rust Remover** poate fi depozitat 36 luni in ambalajul original.

## INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul nostru [www.mapei.com](http://www.mapei.com).  
PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

## DATE TEHNICE (valori caracteristice)

### DATE IDENTIFICARE PRODUS

pH-ul (+20°C) produsului pur:	7,5
Densitate (+20°C):	1.050 kg/l
Consistenta:	lichid dens
Culoare:	incolor
Miros:	sulfuros

## ATENTIONARI

*Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.*

**Va rugam sa consultati versiunea curenta a Fisei Tehnice disponibila pe website-ul nostru [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

## INFORMATII LEGALE


*Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate intr-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau sa inlocuiască cerintele din fisa tehnica ("TDS") aflata in vigoare la momentul montajului/instalarii produselor MAPEI.*

*Pentru informatii actualizate despre TDS, va rugam sa vizitati website-ul nostru [www.mapei.com](http://www.mapei.com).*

**ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.**

### Mapei Romania SRL

Bd Tudor Vladimirescu nr. 22, Cladirea Green Gate, et. 6, sector 5, Bucuresti

 +40 21 311 78 19/20  [www.mapei.ro](http://www.mapei.ro)  [office@mapei.ro](mailto:office@mapei.ro)

11022-5-2025-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustratiilor publicate este interzisa si intra sub incidenta legii

