

ULTRACARE EPOXY OFF GEL

Detergent special cu vascozitate ridicata pentru indepartarea reziduurilor de chituri epoxidice. Datorita vascozitatii ridicate, este ideal pentru aplicarea pe pereti



DESCRIERE

UltraCare Epoxy Off Gel este un detergent cu vascozitate ridicata pentru indepartarea reziduurilor de chituri epoxidice, cum ar fi **Kerapoxy**, **Kerapoxy CQ**, **Kerapoxy Easy Design**, etc., de pe suprafata placilor ceramice sau a mozaicului de sticla.

CARACTERISTICI TEHNICE

UltraCare Epoxy Off Gel indeparteaza usor reziduurile de chituri epoxidice si este indicat pentru utilizarea pe materiale neabsorbante cum ar fi suprafete din gresie portelanata, ceramica glazurata si sticla.

AVANTAJE

UltraCare Epoxy Off Gel este un gel concentrat gata de utilizare. Acesta indeparteaza orice reziduuri, pete sau urme de chit epoxidic fara a emana emisii nocive.

Utilizarea corecta a **UltraCare Epoxy Off Gel** nu afecteaza suprafata sticlei sau placilor ceramice, sau suprafata chiturilor de rosturi.

Datorita vascozitatii sale, este de asemenea ideal pentru aplicarea pe suprafete verticale.

UltraCare Epoxy Off Gel poate fi utilizat si ca detergent profesional concentrat de inalta performanta pentru indepartarea murdariei organice si curatarea in profunzime a suprafetelor, in special a celor verticale, realizate din gresie portelanata, ceramica, sticla, piatra naturala nepolisata, beton, teracota si marmura. Datorita actiunii sale eficiente de curatare si degresare, este ideal pentru pregatirea suprafetelor existente din ceramica si piatra inainte de aplicarea produselor pe baza de ciment (cum ar fi compusi de nivelare si/sau adezivi) pentru a favoriza aderența și a preveni desprinderea. Cand este utilizat conform specificatiilor, produsul trebuie clatit bine cu apa dupa aplicare.

RECOMANDARI

- Nu utilizati acest produs pe marmura slefuita sau piatra naturala slefuita.
- Nu utilizati pe lemn.
- Nu utilizati pe cazi din metacrilat.
- Inainte de utilizarea **UltraCare Epoxy Off Gel** pe materiale la care nu se cunoaste rezistenta suprafetei, efectuati un test pentru a verifica daca nu este afectata suprafata.
- Inainte de utilizare protejati toate suprafetele ce pot fi deteriorate de contactul direct cu produsul.
- **UltraCare Epoxy Off Gel** nu afecteaza suprafetele din metal sau zincate; totusi, datorita varietatii materialelor disponibile pe piata, este recomandata intotdeauna un test in prealabil.

- A nu se utiliza pe suprafete tratate cu ceara, daca nu se intentioneaza insasi indepartarea acesteia, sau pe suprafete tratate cu produse nerezistente la detergenti decapanti.

MOD DE APLICARE

Agitati energic produsul inainte de utilizare. Produsul este gata de utilizare si nu trebuie diluat. Aplicati **UltraCare Epoxy Off Gel** pe suprafata ce trebuie curatata utilizand o perie sau un trafalet si lasati sa actioneze cateva minute (circa 15-20 minute in functie de gradul de murdarie). Frecati suprafata cu un pad Scotch-Brite® si apoi clatiti cu apa din abundenta.

Pe chitul de rosturi proaspat aplicat curatarea este foarte eficaça; la curatarea de reziduuri epoxidice ce s-au intarit o perioada mai lunga de timp sau pentru reziduuri dificile de chit, poate fi necesar sa lasati produsul se actioneze mai mult timp (pana la 30 minute) sau poate fi necesar sa repetati ciclul.

Pentru aplicatii pe pardoseli este posibil sa efectuati curatarea cu o masina de curatat monodisc.

CONSUM

Cu 1 litru de **UltraCare Epoxy Off Gel** se pot curata pana la maxim 15 m² de suprafata. Consumul poate varia in functie de suprafata ce trebuie tratata si de gradul de murdarie.

AMBALARE

UltraCare Epoxy Off Gel este disponibil in bidoane de 1 litru.

DEPOZITARE

UltraCare Epoxy Off Gel poate fi depozitat 3 ani in ambalajul original.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea în siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

DATE IDENTIFICARE PRODUS

Consistenta:	lichid
Culoare:	opalescent
Densitate:	1,10 g/cm ³
pH:	8
Temperatura de aplicare:	intre 0°C si +40°C
Tmp de asteptare inainte de clatire:	15-20 minute (30 minute in cazul reziduurilor dificile)

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea acestuia.

Va rugam sa consultati versiunea curenta a Fisei Tehnice, disponibila pe website-ul www.mapei.com

INFORMATII LEGALE

Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate intr-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau sa inlocuiască cerintele din fisa tehnica ("TDS") aflata in vigoare la momentul montajului/instalarii produselor MAPEI.

Pentru cele mai actualizate informatii despre TDS si garantie, va rugam sa vizitati website-ul nostru www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.

Mapei Romania SRL

Bd Tudor Vladimirescu nr. 22, Cladirea Green Gate, et. 6, sector 5, Bucuresti



+40 21 311 78 19/20



www.mapei.ro



office@mapei.ro

11002-2-2025-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustratiilor publicate este interzisa si intra sub incidenta legii

