

ULTRACARE HD CLEANER

Detergent profesional concentrat, de inalta performanta, pentru indepartarea murdăriei organice și curatarea profunda a suprafetelor. Este eficient si ca agent de indepartare a urmelor de ceara pe baza de apa sau metalizata.



BENEFICII ȘI CARACTERISTICI

- Performanta ridicata
- Degresant extrem de eficient
- Pentru curatare profunda și intretinere extraordinara
- Pentru curatarea profunda a suprafetelor existente inainte de suprapozarea placilor
- Indicat pentru indepartarea urmelor de ceara pe baza de apa și metalizata

PRODUSE CO₂ FULLY OFFSET

UltraCare HD Cleaner face parte din linia de produse *CO₂ Fully Offset in the Entire Life Cycle*. Pentru Mapei, emisiile de CO₂ masurate de-a lungul ciclului de viata a produselor din linia Zero in 2025 utilizand metodologia Life Cycle Assessment (LCA), verificata si certificata cu EPD-urile, au fost compensate prin achizitionarea de credite de carbon certificate in sprijinul proiectelor de protectie a padurilor. Un angajament fata de planeta, fata de oameni si fata de biodiversitate. Pentru detalii suplimentare despre modul in care sunt calculate emisiile si despre proiectele de atenuare a schimbarilor climatice finantate prin credite de carbon certificate, vizitati pagina web zero.mapei.com.

INFORMATII DEPRE PRODUS

UltraCare HD Cleaner este un detergent concentrat. Formula speciala a acestuia garanteaza o curatare de inalta performanta a suprafetelor pe care este utilizat. Este adecvat pentru utilizarea pe diferite materiale si poate fi utilizat in diferite dilutii in functie de tipul de utilizare dorit.

Este un produs excelent pentru curatarea suprafetelor murdare cum ar fi:

- placi ceramice normale, placi din gresie portelanata, sticla, piatra naturala nepolisata, beton, terracotta, terrazzo.

Utilizat nediluat, indeparteaza petele de pe placile portelanate. Indeparteaza pre-tratamentele de pe placile de gresie portelanata.

Datorita actiunii eficiente de curatare si degresare, este ideal pentru pregatirea suprafetelor din placi ceramice si din piatra naturala inainte de "suprapozarea" placilor ceramice, cu adezivi pe baza de ciment sau inainte de aplicarea produselor de nivelare pe baza de ciment pentru a asigura o aderența perfecta si a evita desprinderile. Cand este utilizat in acest scop, trebuie clatit cu apa din abundenta dupa aplicare.

Este ideal pentru refacerea suprafetelor, inclusiv pentru indepartarea tratamentelor anterioare de ceara pe baza de apa si metalizata.

RECOMANDARI

- Nu utilizati niciodata **UltraCare HD Cleaner** pe suprafete ceruite, doar pentru cazul in care se doreste indepartarea tratamentului, sau pe suprafete tratate cu produse ce nu sunt rezistente la detergenti pentru indepartarea cerurilor. In caz de indoieli, efectuati un test preliminar intr-o zona mai ascunsa.
- Realizati un test inainte de utilizarea pe PVC, cauciuc si linoleum pentru a verifica compatibilitatea acestora cu culoarea si finisajul suprafetei. Poate deteriora suprafetele din metacrilat.
- Nu utilizati pe lemn sau piatra polisata.
- La utilizarea **UltraCare HD Cleaner** va recomandam sa purtati manusi din cauciuc.
- **UltraCare HD Cleaner** nu afecteaza suprafetele metalice sau galvanizate; totusi, tinand cont de diversitatea materialelor prezente pe piata, este recomandat intotdeauna un test preliminar la diferite concentratii.

METODA DE APLICARE

Utilizati **UltraCare HD Cleaner** nediluat pentru indepartarea petelor de pe placile portelanate. Aplicati pe pata si pe intrega suprafata a placii si lasati sa actioneze pana este complet uscat (circa o ora la +23°C si 50% umiditate relativa). Apoi spalati cu apa si clatiti din abundenta. Pe durata spalarii se poate utiliza un burete abraziv cum ar fi pad-ul Scotch-Brite®.

Utilizati **UltraCare HD Cleaner** diluat cu apa in raport de 1:10 pana la 1:20 pentru o curatare profunda a suprafetelor. Aplicati solutia diluata pe suprafata si lasati sa actioneze timp de 5-10 minute si apoi actionati cu o masina de curatat monodisc sau cu un pad pentru emulsifierea petelor. Indepartati solutia si apoi clatiti cu apa curata din abundenta. In cazul murdariei sau grasimii persistente, **UltraCare HD Cleaner** poate fi diluat cu apa in raport de doar 1:5 pentru a-i creste concentratia.

De asemenea, procesul se poate repeta daca petele persista. Indepartati intotdeauna solutia si clatiti suprafata cu apa curata din abundenta.

UltraCare HD Cleaner poate fi utilizat diluat 1:5 pentru indepartarea tratamentului de finisaj cu ceara, atat cu ceara pe baza de apa, cat si ceara metalizata, fie pentru a indeparta complet acest tratament, fie pentru a pregati suprafata pentru reaplicare.

Aplicati solutia pe suprafetele pe care se intervine si lasati sa actioneze pentru 5-10 minute. Apoi curatati cu o masina de curatat monodisc sau cu un pad. Clatiti cu apa curata. Daca este necesar, repetati interventia.

Puteti utiliza **UltraCare HD Cleaner** cu masini de spalat urmand instructiunile producatorilor acestora.

CONSUM

Cu un litru de **UltraCare HD Cleaner** diluat in raport de 1:20 cu apa puteti curata o suprafata de circa 200 m². Diluat in raport de 1:5 cu apa, se poate acoperi o suprafata de circa 30 m². Consumul este influentat de dilutie, de tipul de murdarie si de suprafata ce trebuie tratata.

AMBALARE

UltraCare HD Cleaner este disponibil in bidoane de 1 si 5 litri.

DEPOZITARE

UltraCare HD Cleaner depozitat in ambalajul original are o valabilitate de 3 ani.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

DATE IDENTIFICARE PRODUS

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Consistența: | lichid |
| Culoare: | opalescent |
| Densitate: | 1,10 g/cm ³ |
| pH: | 11 |
| Temperatura de aplicare recomandată: | între 0°C și +40°C |
| Timp de așteptare înainte de clătire: | 5 minute |

ATENȚIONARI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, deși corespund celei mai bune experiențe a noastre se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înlătură orice îndoială; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, și oricum să-și asume întreaga răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugăm să consultați versiunea curentă a Fișei Tehnice disponibilă pe website-ul nostru www.mapei.com

INFORMAȚII LEGALE

Întregul conținut sau părți ale acestei fișe tehnice ("TDS") pot fi copiate într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să înlocuiască cerințele din fișa tehnică ("TDS") aflată în vigoare la momentul montajului/instalării produselor MAPEI.

Pentru informații actualizate despre TDS, va rugăm să vizitați website-ul nostru www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE ÎN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FIȘA TEHNICĂ ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.

Mapei Romania SRL

Bd Tudor Vladimirescu nr. 22, Clădirea Green Gate, et. 6, sector 5, București



+40 21 311 78 19/20



www.mapei.ro



office@mapei.ro

11006-11-2025-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustrațiilor publicate este interzisă și intra sub incidența legii

