



FOAMTAPE

DISTANTIER SI DISPOZITIV DE FIXARE PENTRU LIPIREA PANOURILOR DE PLACARE LA FATADELE VENTILATE

FISA TEHNICA

DESCRIERE

Bostik Foamtape este o banda de spuma dublu-adeziva, cu o pelicula detasabila pe una dintre fete, special dezvoltata ca parte a sistemului adeziv pentru lipirea panourilor de placare.

AVANTAJE:

- Rezistenta initiala ridicata in conditii meteorologice variabile
- Special conceputa pentru lipirea panourilor de placare

UTILIZARI

Asigura aderenta initiala a panoului de placare si garanteaza o grosime suficienta a snurului de adeziv.

MOD DE APLICARE

Dupa ce amorsa s-a uscat complet, banda Foamtape se aplica in fasii continue numai pe partile verticale ale structurii de sustinere. Pentru pozitionarea si lungimea corecta a benzii de spuma, va rugam sa tineti cont de dimensiunile sarpantelor de sustinere, de dimensiunile panourilor si de spatiul necesar pentru snurile de adeziv. Presati ferm banda de spuma si taiati-o la lungime cu un cutit ascutit. Nu indepartati folia protectoare imediat dupa aplicarea benzii Foamtape; asteptati pana dupa aplicarea adezivului (cand sunteti gata sa lipiti panourile de placare). Ulterior, panoul trebuie sa fie amplasat in intervalul de timp indicat. Corectarea este inca posibila pana cand panoul atinge banda Foamtape. pozitiei panoului.



Temperatura de aplicare: +5 pana la +30 °C. Pentru a obtine o buna pozitionare a panoului de placare, folositi distantiere, blocuri de sustinere sau plansee de sustinere pe orizontala. Pentru o manevrare mai usoara, se poate folosi o clema de aspirare a sticlei. Odata ce panoul este pozitionat corect, acesta trebuie sa fie apasat prin frecare usoara pe intreaga lungime a benzii Foamtape. Banda Foamtape nu trebuie sa fie comprimata. Dupa montarea panoului, nu mai este posibila corectarea

CARACTERISTICI TEHNICE

Grosime	3 mm
Latime	12 mm
Spuma	poliolefina reticulata fizic
Densitate	aprox. 60 kg/m ³
Película detasabila	hartie siliconata (cu logo-ul Bostik imprimat pe partea superioara)
Tensiune de compresiune la 10%	aprox. 39 kPa
Temperatura de aplicare	+5 la +30 °C
Rezistentă la forfecare	aprox. 0,27 N/mm ²
Rezistentă la tractiune	aprox. 0,27 N/mm ²
Codul articolului	
Cod EAN	
Culoare	negru
Ambalaj	rola de 25 m
Ambalat per cutie	20

TERMEN DE VALABILITATE

Depozitati la loc ferit de inghet. Poate fi depozitat timp de 12 luni in ambalajul nedeschis, in spatii uscate, la temperaturi cuprinse intre +5 si +30 °C.

ALTE INFORMATII

Fisa cu date de securitate este disponibila pe bostiksdsthewerccs.com

Implementarea recomandarilor este definita de standardele in vigoare si trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fisa cu date de securitate pentru precautii referitoare la utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se refera fara limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului descris in prezentul document. Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinatiei acestuia. Nu avem nicio influenta asupra modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru prejudicii.

CONTACT

Tel.: +40 (372) 833 300
www.bostik.ro

