

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Baumit EdelPutz Spezial



Declaratie de performanta nr.: 5945752002900

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Baumit EdelPutz Spezial
2. Tipul, **lotul** sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții (*astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)*):
(marcata pe ambalaj) **FPA1(2) zz.II.aaaa hh:mm**
Fabrica data productie ora:min.
FPA2- Fabrica Teius
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă (*astfel cum este prevăzut de fabricant*):
Mortar performant industrial uscat colorat, pentru finisarea decorativă a pereților exteriori și interiori ai clădirilor
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului (*astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5)*):
SC Baumit Romania Com SRL
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6
Bucuresti
5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:
neaplicabil
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (*astfel cum este prevăzut în anexa V*)
Sistem 4
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:
SC Baumit Romania Com SRL, a efectuat incercarile de tip conform SR EN 998-1:2011 in cadrul sistemului 4 si a emis raportul nr. RI-01-EPS

8. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Clasificare	CR-CS II-W2	SR EN 998-1-2011
Reactia la foc	clasa A1	EN 13501-1+A1:2010
Rezistenta la compresiune	CS II	SR EN 1015-11:2002
Aderenta la suport	>0,60N/mm ²	SR EN 1015-12:2001
Absorbția de apa	W2	SR EN 1015-18:2003
Permeabilitatea la vaporii de apa (μ)	5/20	SR EN 1745:2002
Conductivitate termica λ _{10, uscat}	<0,47 W/mK, P=50% <0,54 W/mK, P=90%	SR EN 1745:2012
Durabilitate (rezistenta la inghet/dezghet)	NPD	SR EN 1015-21

9. Performanța produsului identificat la pct. 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la pct.8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :

Florin Popescu, Director Tehnologii si Calitate

Bucuresti, 13.09.2013

(semnatura)





SC Baumit Romania Com SRL
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A
Bucuresti, Romania

13

5945752002900

SR EN 998-1: 2011

Baumit EdelPutz Spezial

**Mortar performant industrial uscat colorat, pentru finisarea
pereților exteriori și interiori ai
clădirilor**

Clasificare	CR-CSII-W2
Reactia la foc	Clasa A1
Rezistenta la compresiune	CS II
Aderenta la suport	> 0,6 N/mm ²
Absortia de apa	W2
Permeabilitatea la vaporii de apa (μ)	5/20
Conductivitate termica $\lambda_{10,uscat}$	<0,47W/mK(P=50%) <0,54W/mK(P=90%)
Durabilitate (rezistenta inghet/dezghet)	NPD